

IRUMAの ゴムマット



入間川ゴム株式会社

イルマのゴムマットの特徴

「タテ筋ゴムマット」は、長年にわたる実績が示すように室内外を問わず様々な用途で活躍しております。特にビルの自動ドア用、駅のホーム、ビルや工場内通路、レジャー施設、体育施設等に多く採用されています。耐電用の仕様もあります。


「エスゴムマット」は、全方向防滑性マットとして発売後、多くの工事現場関係者や施工主様から施工の簡便性や優れた歩行性により大変好評を戴いております。

ゴムの弾性（歩行性、消音性）を持った置敷タイプの長尺シート（施工性）のご使用によりご満足いただけるものとお薦め致します。イルマのゴムマットをぜひご活用下さい。

◎タテ筋ゴムマット規格

品名	色調	規格寸法 (厚mm×幅m×長m)
IRC-G/B	グリーン/黒	3 × 1 × 20
IRC-B	黒	3 × 1.2 × 20
IRC-N-6/B	グレー/黒	5 × 1 × 20
IRC-X/B	指定色/黒	5 × 1.2 × 20


IRC



◎エスゴムマット規格

品名	色調	規格寸法 (厚mm×幅m×長m)
IRS-G	グリーン	5 × 1 × 10
IRS-B	黒	
IRS-N	グレー	
IRS-X	指定色	

IRS



※ 制作寸法は、IRCは3mmから5mm厚で、巾1m、1.2m、長さは20mです。

10m物も相談に応じます。IRSは5mm厚で、巾1m、長さ10mです。

IRCは6mmから10mmの製造が可能で耐電仕様も製造します。

IRCの表面カラー厚は、原則として1mmです。IRSはカラー単体となります。

※ 材質は合成ゴム系で、IRC、IRSの裏面は布目付です。

※ グリーン、黒、グレーが標準色です。

※ 指定色、指定材質の場合は色、材質、数量、厚みについてご相談下さい。

●このカタログに記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではございません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中でご紹介の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではございません。

●製品改良のため、予告なくカタログおよび技術資料の内容を変更する場合がございます。

●ゴムが他の物質と接触した場合、その相手によって変色する事があります。


●廃棄上の注意「廃棄物の処理および清掃に関する法律ならびに関連する法」に従い産業廃棄物として処理して下さい。

■参考物性

	IRC		IRS	
	色ゴム	黒ゴム	色ゴム	黒ゴム
硬さ(タイプA)	A65(A63)	A70(A68)	A70(A67)	A70(A68)
引張強さ(MPa)	4.9	5.8	4.9	5.8
伸び(%)	400	250	400	250

注) 硬さ(タイプAデュロメータ)の欄()内数値は3秒後の測定値

イルマのゴムマットは
消防庁・(財)日本防災協会の
認定品です。



入間川ゴム株式会社

本 社 工 場 〒350-1305 埼玉県狭山市入間川1-15-40
TEL 04-2953-3131 FAX 04-2954-0260

本 社 営 業 部 〒350-1305 埼玉県狭山市入間川1-15-40
TEL 04-2953-3132 FAX 04-2953-3133

大 阪 支 店 〒577-0006 大阪府東大阪市楠根1-8-3
TEL 06-6746-2551 FAX 06-6746-2556

名古屋営業所 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山3-12-13
TEL 052-331-6256 FAX 052-331-6198